



NEUHEIT
in der mobilen
Fördertechnik

Mobiler Gurtbandförderer

Fahrbar • Teleskopierbar • Für den Straßenverkehr zugelassen

ABP 
MASCHINENBAU GMBH

Mobiler Gurtbandförderer

Fahrbar • Teleskopierbar • Für den Straßenverkehr zugelassen

Standardausführung

- Elektroantrieb
- Glattfördergurt aus Gummi
- Gurtbreite 650 mm
- teleskopierbar
- minimaler Achsabstand ca. 8 m
- Achsabstand im ausgefahrenen Zustand ca. 13 m
- integrierte Höhenverstellbarkeit des Förderbandes von 0°- 25° Steigung, Abwurfhöhe bis ca. 5,7 m
- hydraulische Abstützung Unterwagen
- Schwenkbereich Förderband ca. 360°
- für den Straßenverkehr zugelassen bis 80 km/h
- Gurtbandförderer durch Schnellverschluss vom Unterwagen lösbar, dann auf Stützen abstellbar

Optionen nach Kundenwunsch

- Diesel-/Benzintrieb (Aggregat)
- andere Gurtausführungen, Gurtbreiten, Achsabstände etc.
- Raupenfahrwerk
- Bandwaage

Der mobile Gurtbandförderer wird je nach Kundenwunsch individuell konzipiert und gefertigt.

Gebrauchsmuster-Nr. 20 1005 021 591.0
Lizenzgeber: Maik Nicklaus



Nonnenwerder 9
39126 Magdeburg, Germany
t +49 (0) 391 244 54 0
f +49 (0) 391 244 54 22
www.abp-maschinenbau.de

ABP 
MASCHINENBAU GMBH